



Dolomita *SoproMag*

✓ BENEFICIOS

- Fertilización con Calcio y Magnesio.
- Neutralizante.
- Enmienda Cálcica.
- Estructurador.
- Acondicionador físico-químico y fertilizante de suelos.

✓ PROPIEDADES

- Aporte balanceada de Calcio + Magnesio para la suma de bases y fertilización de suelos.
- Gran contenido de Calcio para la floculación de las arcillas del suelo.
- Reduce daño por fitotoxicidad de Aluminio, Manganeso y Hierro.
- Mejora las condiciones para los microorganismos benéficos del suelo y el desarrollo radicular de cultivos y frutales.

SOPROCAL

@ Tel: 2 28523003
contacto@soproc.cl

OFICINA CENTRAL
Avenida José Massoud #230
Melipilla, Región Metropolitana

Síguenos en nuestras redes sociales como

  /soproc

Dolomita **SoproMag**

La dolomita SoproMag es una enmienda especial con alto grado de finura y pureza, así como también un bajísimo contenido de humedad y alto aporte de Magnesio, proporcionando un efecto más eficaz sobre el pH, la Estructura y la Fertilidad de los suelos, respecto a otras dolomitas de granulometrías gruesas y menor reactividad.



Descripción

SoproMag es un producto de alta eficiencia y homogeneidad, garantizando un efecto parejo y efectivo sobre la acidez (toxicidades), y las bases del suelo (incremento de Calcio y Magnesio), así como también sobre la microporosidad (floculación) por su alto y reactivo aporte de calcio.

Asesoría Técnica:

Soprocál Calerías e Industrias S.A con más de 80 años de presencia en el mercado de las enmiendas Agrícolas y carbonatos tiene a disposición de sus clientes un servicio completo de asesoramiento técnico con personal capacitado en el uso de enmiendas agrícolas de sus aplicaciones.

Consulta por tu proyecto en nuestras redes sociales o nuestra página web www.soprocál.cl

Formato de distribución:



Sacos
25 Kg



Maxi sacos
1000 Kg

Información técnica:

Nombre comercial: Dolomita SoproMag Apariencia: Polvo superfino Densidad: 0,8 -1,0 g/cm³

Composición Química	%
CaCO ₃ equivalente	90,5
Valor Neutralizante (V.N.)	88,9
Ca	30,1
MgO	7,0
Azufre (S)	0,7
Humedad	0,5
CaO Total	42,1

Porcentaje retenido sobre malla

Mallas	%
Retenido sobre malla 60 Tyler	0
Retenido sobre malla 100 Tyler	10,0
Pasante bajo malla 200 Tyler	5,0
Retenido sobre malla 200 Tyler	85,0



@ Tel: 2 28323003
contacto@soprocál.cl



OFICINA CENTRAL
Avenida José Massoud #230
Melipilla, Región Metropolitana

Síguenos en nuestras redes sociales como

/soprocál